

СОЕДИНИТЕЛЬ ОБЖИМНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (RU)

(кат. № 305)

Назначение:

Служит для соединения между собой и ремонта гладких чугунных, стальных, ПВХ и АС труб и их комбинаций.

Материалы:

Корпус и крышка – высокопрочный чугун ВЧШГ.
Болты, гайки, шайбы – оцинкованные.
Уплотнение – резина NBR или EPDM.
Антикоррозионное покрытие - эпоксидное порошковое (цвет RAL 5015).
По заказу болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали.

Исполнение:

Номинальное давление 1,0 МПа / 1,6 МПа (10 PN/16 PN),, диаметры от DN 80 до DN 300.



DN	Диаметр	Высота А [мм]	Ширина В [мм]	Вес [кг]
	D min - max [мм]			
80	87 - 106	220	196	8,50
100	108 - 132	245	232	11,70
150	158 - 192	280	345	21,70
200	206 - 231	315	393	30,75
250	266 - 311	385	490	51,00
300	315 - 356	385	540	69,00

Поз.	Деталь	Материал	Стандарт
1	Крышка	GJS-500-7	PN-EN 1563:2000
2	Болт	St3s/Zn5	ISO 8677
3	Гайка	St3s/Zn5	PN-EN 24032
4	Корпус	GJS-500-7	PN-EN 1563:2000
5	Уплотнитель	EPDM/NBR	PN-92/C-01604.01
6	Шайба	St3s/Zn5	ISO 7089