

ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ

(кат. № 912)

PN	DN	dn	L	l	e1	e2	Вес (кг)	
PN 10/PN 16	50	40	255	130	7	7	9,00	
PN 10/PN 16		50	280	140	7	7	9,70	
PN 10/PN 16	65	40	280	140	7	7	9,60	
PN 10/PN 16		50					11,20	
PN 10/PN 16		65	305	150	7	7	11,60	
PN 10/PN 16	80	40	310	135	7	7	12,00	
PN 10/PN 16		50					13,00	
PN 10/PN 16		65	310	155	7	7	14,70	
PN 10/PN 16		80	330	165	7	7	14,80	
PN 10/PN 16	100	50	320	145	7,2	7	14,00	
PN 10/PN 16		65	320	165	7,2	7	17,80	
PN 10/PN 16		80	330	170	7,2	7	16,10	
PN 10/PN 16		100	360	180	7,2	7,2	18,50	
PN 10/PN 16	125	50	330	160	7,5	7	19,00	
PN 10/PN 16		65	330	180	7,5	7	21,70	
PN 10/PN 16		80	350	185	7,5	7	22,60	
PN 10/PN 16		100	370	195	7,5	7,2	23,00	
PN 10/PN 16		125	400	200	7,5	7,5	24,50	
PN 10/PN 16	150	50	340	170	7,8	7	26,00	
PN 10/PN 16		65	340	190	7,8	7	28,40	
PN 10/PN 16		80	360	200	7,8	7	24,00	
PN 10/PN 16		100	380	205	7,8	7,2	30,50	
PN 10/PN 16		125	410	215	7,8	7,5	31,00	
PN 10/PN 16		150	440	220	7,8	7,8	31,80	
PN 10/PN 16	200	65	365	215	8,4	7	35,80	
PN 10/PN 16		80	380	225	8,4	7	36,40	
PN 10/PN 16		100	400	230	8,4	7,2	38,50	
PN 10/PN 16		125	435	240	8,4	7,5	41,60	
PN 10/PN 16		150	460	245	8,4	7,8	44,00	
PN 10/PN 16		200	520	260	8,4	8,4	50,80	
PN 10	PN 16	250	80	405	265	9	7	54,00
PN 10	PN 16		100	425	270	9	7,2	56,00
PN 10	PN 16		125	475	275	9	7,2	59,00
PN 10	PN 16		150	485	280	9	7,8	60,00
PN 10	PN 16		200	540	290	9	8,4	71,00
PN 10	PN 16		250	600	300	9	9	72,00
PN 10	PN 16	300	100	450	300	9,6	7,2	68,00
PN 10	PN 16		125	505	310	13	9	70,00
PN 10	PN 16		150	505	310	9,6	7,8	71,00
PN 10	PN 16		200	565	320	9,6	8,4	79,00
PN 10	PN 16		250	620	330	9,6	9	88,00
PN 10	PN 16		300	680	340	9,6	9,6	100,00

Размеры в мм



Технические характеристики:

- Поворотные фланцы
- Исполнение в соответствии со стандартом EN 545
- Высокопрочный чугун GGG-40
- Эпоксидное покрытие RAL 5015.

